



플렉시블 호스 와이어 질 긴 기술 사양



플렉시블 호스 제품 사양 HIC 제조 범용 브랜드

유니버설 플렉시블 호스, 방법에, 호스 내면의 안감에 고무 튜브 복합 합성 고무의 소재를 사용했다 땅기 중 섬유류의 버스트 - 증거 유압 공압 압력 감소 흐름을 보장 나일론 원사 직물 또는 목화 따위를 열심히 사용하고 또는 운영에 대한 아연 철분 와이어 짠 압력 등급이 필요 바깥 물 호스로 만든 표지 - 증거 및 마찰 저항력이 부드럽고 또는 대체성이 마무리 포장 : 446, 444, 447, 10655, 2482, 3549, 5821, 10733, 5894, 2765, 8189, 7654 의 품질 기준.



공압, 유압, 고압 고무 호스

- 공기 압축기 무거운 의무를 공압 도구 호스
- 산소 - 아세틸렌 가스 용접 호스 파이프
- 안녕하세요 - 온도 250 deg. C R7 와이어 - 질긴 스틸 호스
- 광업 랙 - 드릴 호스 압력을 감쌌다
- 도급 물 배달 고무 호스
- 워크샵 핫 워터 호스 배달 따위를 열심히 짠
- 전기로 케이블 냉각수 카본 - 무료 석면 호스 커버
- 슬러리 방전 소재 고무 호스 처리학사, ASA는,은 DIN 테이블 당 엔드로 플랜지 연결과 함께
- 종합 호스
- 조레 모래 Blasting에 호스 구리선 강화 워크숍
- 석유 도크 오일 석션 & 방전 호스
- 도로 to - Rail 기준 유조선에 석유를 전송 호스
- 진흙탕 건설 현장 석션과 방전 워터 호스

연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호 : 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스 : 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령




플렉시블 호스 와이어 질
긴 기술 사양



- 고농도 황의 - 인의 산성, Naptha, 가성 소다 화학 석션 호스 처리
- 회석 Alkalies, 소금 화학 딜리버리 솔루션을 전송 호스
- 와인 양조장, 우유 유업 식품 호스를 들고
- 자동차, 지구의 물 순환 이삿짐 엔진 라디에이터 호스
- 응축수, 보일러 연료 총을 발사 스테인레스 스틸 Corrugated SS304 - 321 호스
- 워터 BLAST에, 오일, 에어, 굴삭기 하이 - 기압 유압 호스 -의 R1, R2에, R9, R13, 나선
- 차량 서비스 주유소 자동차 호스의 압력 세척
- 살충제 뿌리는 슈퍼 스프레이 호스.
- 화재 파이팅 킥 커풀링 장비 캔버스 호스 & 릴

기술 사양 유압 호스 제조 배달 석션 HIC 범용 브랜드

고무 호스를 유형 및 고압 호스 건설	디아 나 의 명목 호스 지루한. (mm)	호스를 복용 (mm)	호스 작동 압력 (바)	호스 Bursting 기압 (바)	호스 파이프 크기에 허용차	호스 길이 를 상태 미터 (월)	플렉시블 호스 산업 및 농업 응용 프로그램
1. 공기 호스 무거운 의무 (공압 도구)							
부드러운 고무 커버를 입력하고	5	12	14	40	신원율	50/75/100	
(합성 섬유질이 질긴 호스 2	6	14	14	40	-0.5 mm	50/75/100	
따르게됩니다 : 446	8	16	14	40	+1.0 mm	50/75/100	
임시적 upto 650C	10	19	14	40		50/75/100	
서브. tol. +5 MTS는. 길이	12.5	23.5	14	40		50/75/100	
25mm 를 upto 신분중, 를 당	16	26.5	14	40		50/75/100	
평균 +3 MTS는 길이 25mm	19	31	14	40		50/75/100	
ID를 위의	25	38	14	40	복용	40/50/75	
# 컬러 - 블랙	32	46	14	40		20/40	
또한 추가 비용이 붉은 색에서	38	55	14	40	+ 1.25mm	20/40	
열린다.	50	69	14	40		15.28/18	
정원 호스, 라디에이터 호스, 모래 BLAST 에 호스도 생산하고있습니다.							



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바다 사업부.)
 D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



플렉시블 호스 와이어 질
긴 기술 사양



고무 호스를 유형 및 고압 호스 건설	디아 나 의 명목 호스 지루한. (mm)	호스를 복용 (mm)	호스 작동 압력 (바)	호스 Bursting 기압 (바)	호스 파이프 크기에 허용차	호스 길이 롤 상태 미터 (월)	플렉시블 호스 산업 및 농업 응용 프로그램
2. 보일러 호스 꼬임 무료 (비 전도성 탄소 Electrical 무료 열에 강해)							
고무를 입힌 짠 직물의 전기 저항력 흰색 고무 커버 내면 라이닝과 외부 마무리 표시)가 천으로 plies 온도 : - upto 1000C 전기 저항 upto 11KVA 전압. 추가 비용에 필요한 경우 * 석면, 제공된 취재했다. # 색상 - 녹색	13	22	10	35	신원을	15.25	제강 공장, 유리 작업, 보호 바깥쪽 & 케이블에 손상을 방지하기 위해 현재의 유출 따라서 보호 덮고 전원 케이블에 사용하기 위해 전기 등. 
	19	31	10	35	-0.75 mm	15.25	
	25	36.5	10	35	1.50 mm	15.25	
	31.5		10	10		15.25	
	38	52	10	35		15.25	
	45	59	10	35		15.25	
	50	65	10	35	복용	15.25	
	63	78	10	35	1.75 mm	15.25	
	75	90	10	35		15.25	
88	104	10	35		15.25		
고무 호스를 유형 및 고압 호스 건설	디아 나 의 명목 호스 지루한. (mm)	호스를 복용 (mm)	호스 작동 압력 (바)	호스 Bursting 기압 (바)	호스 파이프 크기에 허용차	호스 길이 롤 상태 미터 (월)	플렉시블 호스 산업 및 농업 응용 프로그램
3. 물 배달 호스							
(합성 섬유질이 짠 긴 또는 부드러운 함께 짠 직물의 plies / 형겔 표시 / 세로 고무 커버 2 형에 부합됩니다 : 444 임시직. : - upto 650C 서브. tol. + 5mts. 길이 25mm 롤 upto 신원 당 3mts. 롤 길이 25mm 이상의 신원을 파악하는 당 추가 비용이있는 경우에 필요한 * 와이어 주문 Armored 외부 호스도 생산하고있습니다. # 컬러 - 블랙	10	16	10	30	신원을	40/50/75	건설 현장, 관개, 광산, 철도, 원예학과 각종 사업을 산업. 
	12.5	19	10	30	-0.5 mm	40/50/75	
	16	23	10	30	1.25 mm	40/50/75	
	19	28	10	30		40/50/75	
	25	34	10	30	복용 +	40/50/75	
	32	42	10	30	1.50mm	20/40	
	38	51	10	30		20/40	
	45	56	10	30		15.25/18	
	50	63	10	30		15.25/18	
	63	72	10	30		15.25	
75	85	10	30		15.25		
100	112	10	30		7.5		
* 소방 호스, 캔버스 화재 있음, 소방 호스 릴도 제작하고있습니다.							

연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 벨트 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
 D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
 전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
 팩스: 91-11-2874 2791
 전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
 주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



플렉시블 호스와 이어질 기술 사양



고무 호스를 유형 및 고압 호스 건설	디아 나의 명목 호스 지루한. (mm)	호스를 복용 (mm)	호스 작동 압력 (바)	호스 Bursting 기압 (바)	호스 파이프 크기에 허용차	호스 길이 를 상태 미터 (월)	플렉시블 호스 산업 및 농업 응용 프로그램
4. 화학 공급 호스 (집중 타입)							
(정기적으로 양복하다 흰색 또는 검은색 안쪽 화학물 EPDM 고무 라이닝, Butyl, Acrylonitrile, Hypalon, SBR, 천연 고무 또는 커버하는 데 섞여 화학 물질에 저항력이 부드러운 고무 처리 수에 따라 바탕으로 섬유 직물의) 짚 고무를 입힌 준수가 : 7,654 제 2 형 임시직. :- 뜨거운 물 upto 1250C # 색상 - 노란 줄무늬가있는 검은색. * 호스나 전선 석션 나선 corrugated 커버 &도 제조된 부드러운 클램핑에 대한 일반 끝나는 데 임베디드.	10	17	10	40		15.25	오늘날의 화학 물질, 염산의 거의 75 %를 취급, 황산, 비료 & 처리 공장에서 가성 소다, 벤젠, 에틸 알코올, ketones, esters 및 기타 화학 물질. 반면 화학의 주문 (이름을 표시해야 합니다.)
	13	20	10	40	신원율	15.25	
	16	25	10	40		15.25	
	19	32	10	40	-0.5 mm	15.25	
	25	38	10	40		15.25	
	32	45	10	40	1.25 mm	15.25	
	38	51	10	40		15.25	
	45	59	10	40		15.25	
	50	70	10	40		15.25	
	63	84	10	40		15.25	
	75	100	10	40	복용	15.25	
	88	114	10	40		7.5	
100	127	10	40	+ 1.25mm	7.5		
125	152	10	40		6/7.5		
150	180	10	40		6/7.5		

호스 플랜지 내장 - in 타입, 같은 테이블 학사, ASA는 & 호스 젓꼭지 당 망하는 어셈블리 서비스도 제공 끝납니다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



플렉시블 호스 와이어 질 긴 기술 사양



고무 호스를 유형 및 고압 호스 건설	다이 나의 명목 호스 지루한. (mm)	호스를 복용 (mm)	호스 작동 압력 (바)	호스 Bursting 기압 (바)	호스 파이프 크기에 허용차	호스 길이 를 상태 미터 (월)	길이 끝나는 소프트 (mm)	플렉시블 호스 산업 및 농업 응용 프로그램
5. 물을 흡입 및 방전 호스								
(두 개의 나선형 GS 와이어 임베디드 plies - 먼저 눈에 띄는 보강 사이이고 두 번째 내기 임베디드의 레이어 corrugated 또는 각 측면에 부드러운 천으로 일반 클램핑에 대한 일반 종료와 함께 날씨 및 마모 내성이 표시된 표지 마무리 거칠게 지루한의 경우) plies 준수가 : 3,549 임시직. :- 뜨거운 물 upto 700C 진공 : 머큐리의 635mm # 색상 - 노란 줄무늬가있는 검은색.	38	56	7	20		15.25	80	광산의 발굴, 운영, 하수도, 진흙, 물, 프로젝트 건설 및 기타 견고한 서비스 deflodding. 타입 A (러프 보게)에 적합 - 부식성 액체가 아닌 고체 동안 정확에 B 타입 (스무스 보게) 다른 경우에 사용됩니다 싶어 나르고있다.
	50	70	7	20	신원율	15.25	80	
	60	80	7	20		15.25	80	
	63	85	7	20	+1.0 mm	15.25	80	
	75	100	7	20		15.25	80	
	90	114	6	20	복용	7.5/12	105	
	100	125	5	20	1.5 mm	7.5	105	
	125	152	5	20		7.5	145	
	150	180	5	20		6/7.5	145	
	200	234	5	20		6/7.5	145	
250	285	5	20		4.5/6	145		
300	355	5	20		4.5	145		



* 호스 플랜지 내장 - 타입 & 호스 짓꼭지를 조립 서비스도 제공합니다.




연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
 D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



플렉시블 호스 와이어 철강 기술 사양



고무 호스를 유형 및 고압 호스 건설	디아 나의 명목 호스 지루한. (mm)	호스를 복용 (mm)	호스 작동 압력 (바)	호스 Bursting 기압 (바)	호스 파이프 크기에 허용차	호스 길이 를 상태 미터 (월)	플렉시블 호스 산업 및 농업 응용 프로그램
6. 스틱 호스							
<p>인적 자원과 (합성 고무 원사 직물 매우 부드럽게 질긴 따위를 열심히 사용하거나 또는 천으로 짠 내벽 유연) 열 및 마모 내성이 외부 커버를 표시</p> <p>학사 존수 : 5122 유형 2 & 가 : 10,655</p> <p>임시직. :- upto 1530C</p> <p>서브. tol. +3 mtrs</p> <p>* 와이어 철사 & 2 전선에서 ID를 하나 성폭력 10mm에서 100 %로 고압 호스를 입력 질긴 R7 50mm w.p. 하기 위해 10 바 & 14 표시줄 각각 & 임시직. 내성 upto 2000C.</p> <p>온도 upto 천위대 호스 스테인리스 와이어 6000c에 대한 묶어줘 풀무질도 제작하고있습니다.</p> <p># 컬러 - 블랙 또한 청색 또는 갈색 컬러에 mfd</p>	13	19	3.5	35	신원율	15.25	<p>제강 공장, 제지 공장, 화학 작품, 설탕 공장, 포화 스트림의 열 공급을위한 발전소 등.</p> 
	19	27	3.5	35	+1.0 mm	15.25	
	25	33	3.5	35		15.25	
	32	40	3.5	35		15.25	
	38	48	3.5	35	복용	15.25	
	50	63	3.5	35		15.25	
	63	75	3.5	35		1.25 mm	



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틱 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령





플렉시블 호스압여어 잘 긴 기술 사양



고무 호스를 유형 및 고압 호스 건설	디아 나외 명목 호스 지루한. (mm)	호스를 복용 (mm) T는 - 1B T는 - 2B 프렛	호스 작동 압력 (바) T는 - 1B T는 - 2B 프렛	호스 Bursting 기압 (바) T는 - 1B T는 - 2B 프렛	호스 파이프 크기에 허용차	호스 길이 를 상태 미터 (월)	분. 벤드 반경 (mm) T는 - 1B T는 - 2B 프렛	애플 리케이션. Wt. kg / 했기 때문에 T는 - 1B T는 - 2B 프렛	플렉시블 호스 산업 및 농업 응용 프로그램
----------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	----------------	-------------------	----------------------------------	---	-------------------------

7. 유조선 호스 (석유 송금)

(합성 고무 따위를 열심히 나선 바깥 corrugated 또는 부드러운 고무 석유, 날씨 및 찰과상을 보강 간의 구리선 경쟁을 막는 철조망과 함께 부드러운 커버가 함께 나선 지루한에 판 전기 연속성을 제공하기 위해) plies	32	45	50	3.5	7	14	28	신원율	3.75/7.5/15.25	130	190	1.35	1.95	<p>즉 석유 제품 취급., 디젤, 가솔린, 등유, 산업용 연료 등 저장 탱크, 도로 및 철도 유조선.</p>  
준수가 : 10733 & 학사 3492	38	50	56	3.5	7	14	28	-0.75 mm	3.75/7.5/15.25	155	230	1.65	2.40	
온도 : 930C upto	50	63	70	3.5	7	14	28	1.50 mm	3.75/7.5/15.25	205	305	2.25	3.00	
# 컬러 - 블랙	63	78	85	3.5	7	14	28		3.75/7.5/15.25	255	380	3.00	4.13	
빨간 줄무늬가있는	75	89	100	3.5	7	14	28		3.75/7.5/15.25	305	460	3.75	5.25	
* 또한 러프 구멍에 (유형은 1A와 1B)에 해당하는	102	116	125	3.5	7	14	28		3.75/7.5/15.25	410	560	4.80	8.25	
또한 안감과 고무 제조 학사, ASA는, 품질의 기준은 DIN 테이블 당 * 호스 플랜지.								복용 + 2.0mm						

석유 채굴, 석유 독, 오일 석션 & 방전 호스도 생산하고있습니다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org





웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



플렉시블 호스 와이어 질긴 기술 사양



고무 호스를 유형 및 고압 호스 건설	디아 나의 명목 호스 지루한. (mm)	호스를 복용 (mm)	호스 작동 압력 (바)	호스 Bursting 기압 (바)	호스 파이프 크기에 허용차	호스 길이를 상태 미터 (인치)	플렉시블 호스 산업 및 농업 응용 프로그램				
8. 용접 가스 호스											
(합성 고무 섬유 원사 피리 플랫폼 / 부드러운 고무 커버) 호스를 끈	6	14	12	50	신원을	50/75/100	제강 공장, 엔지니어링 워크샵, 열 발전소, 선박 건축, 용접 장비, 등  				
준수가 : 447 & 은 DIN 8541	8	16	12	50	0.5 mm	50/75/100					
편 : - upto650C	10	18	12	50	복용	50/75/100					
서브. tol. +2 MTS는. 길이를 굴러 당					+1.0 mm						
# 색상 - 레드 - 아세틸렌 가스 호스											
블루 - 산소 가스 호스											
블랙 - PROPANIOUM 가스 호스											
고무 호스를 유형 및 고압 호스 건설	디아 나의 명목 호스 지루한. (mm)	호스 작동 압력 (바) LP1 LP2 LP3	호스 Bursting 기압 (바) LP1 LP2 LP3	호스 파이프 크기에 허용차	호스 길이를 상태 미터 (인치)	분. 밴드 반경 (mm) LP1 LP2 LP3	플렉시블 호스 산업 및 농업 응용 프로그램				
9. 유연한 연료 공급 라인 저압 호스 (전신한 질긴)											
모든 3 가지 유형에	4	24 12 48	96	48	192	-	1 to 50	25	20	30	오일, 그리스, 석유, 가스, 공기 및 물에 사용하기 위해서.  
(원활한 석유 저항력이	6	23 12 46	92	48	184	신원을	1 to 50	30	25	35	
검은색 고무 튜브 형태로 외부	8	22 10 44	88	40	176		1 to 50	35	30	40	
GIwire하지만 묶어줘	10	18 9 36	72	36	144	0.5 mm	1 to 45	40	35	50	
LP1; 하지만 유형에	13	16 8 32	64	32	128		1 to 45	55	45	65	
외부 레이는 묶어줘	16	15 7 30	60	28	120		1 to 40	75	60	80	
LP2; 하지만 외부	19	12 5 24	48	20	96		1 to 40	90	75	100	
레이온 & LP3에	25	8 3 16	32	12	64		1 to 35	110	90	125	
입력한 다음 추가 GIwire 묶어줘)											
온도 : - upto - 400C를 930 C											
# 컬러 - 블랙											
* 곱슬 곱슬하게 피팅											
엔드 연결 재사용을											
생산하고있습니다.											

* 유압 호스 고압 호스 와이어 묶어줘 유형의 **R1, R2**에 호스도 생산하고있습니다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
 D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
 전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
 팩스: 91-11-2874 2791
 전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
 웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
 주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



플렉시블 호스 와이어 질
긴 기술 사양



호스 공칭 보게	외경 (mm)						유압 호스 근무 압력 (바)						민. 벤드 반경 (인치)						고압 호스 산업 및 자동차 어플 리케이션	
	의 R1	알투	R6 j517	4SP	R13	물 폭발	의 R1	알투	R6	4SP 나선형	R13 6 스파이럴	물 폭발	의 R1	알투	R6	4SP	R13	물 폭발		
10. 성폭력 검사를 100 부합 고압 유압 호스 와이어 끈																				
5	12.0	13.7	-	-	-	-	248	414	-	-	-	-	3.56	3.55	-	-	-	-	-	뜨거운 공기, 자동차 세탁기, 물, 석유, 가스, 석유 등 온도 : -40 deg C + 125 deg를 C
6	14.1	15.7	12.7	17.9	-	-	224	400	28	450	-	-	3.90	4.00	2.60	6.00	-	-		
8	15.7	17.3	14.3	-	-	-	214	352	28	-	-	-	4.50	4.55	3.00	-	-	-		
10	18.1	19.7	15.9	21.4	23.8	-	179	331	28	445	690	-	5.10	5.10	3.00	7.00	6.00	-		
12.5	21.5	23.1	19.8	24.6	27.0	29.0	158	276	28	414	517	1006#	7.10	7.10	4.10	9.00	8.00	8.00		
16	24.7	26.3	23.0	28.5	-	-	131	248	24	362	-	-	7.90	7.90	4.30	10.00	-	-		
19	28.6	30.2	26.9	32.0	32.6	-	103	214	21	352	345	-	9.50	9.45	6.10	12.00	9.50	-		
25	36.6	38.9	33.4	39.7	39.2	-	89	165	17	290	345	-	11.80	11.80	8.10	13.00	12.00	-		
32	44.8	49.6	-	50.8	49.8	-	62	124	-	210	345	-	16.50	16.50	-	18.00	16.50	-		
38	52.0	56.0	-	57.2	57.3	-	50	90	-	185	345	-	19.70	19.70	-	22.00	20.00	-		
50	65.9	68.6	-	70.6	71.7	-	40	79	-	172	345	-	24.80	24.80	-	26.00	25.00	-		
* 길이 : 최대 60 Mtrs. 최대.							* Bursting 기압 : w.p.의 4 배						# 물 Blast (Bursting 압력) : wp를의 2.5 배							

** R6 섬유 끈 고무 호스를 건설하는 반면 높은 인장 철강 (HTS) 와이어 끈입니다

길이 포물러 = 1 mtr = 3월 28일 피트 = 39.37 인치 = 천밀리미터; 압력 포물러 = 1 kg/cm2 = 14.22 파운드 / PSI = 0.98 막대 = 1월 1일 MPa

다양한 지구 * 유압 호스 어셈블리 패 & T는 Poclairn, Demag, BEML, JCB는 등 당 Nos. 파트로 이동 HIC 범용 기계 전문입니다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)
D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도
전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120
팩스: 91-11-2874 2791
전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org
웹사이트 : http://www.rubber-steel-industrial-products.com
주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



플렉시블 호스 와이어 칼
긴 기술 사양



유압 호스 연구 1 와이어 끈



고압 호스 연구 2



유압 호스 연구 13



다중 나선형 고압 호스 4SP



워터 Blast 고압 호스



높은 압력 Rayon 끈 호스 연구 6



가스 호스

연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령



플렉시블 호스 와 이어 질
긴 기술 사양



산업용 호스 및 정보를 보내는 동안 최소 필수 유압 호스 문의하시기 바랍니다 :-

1. 호스를 보게 공칭, 신분증, 음
2. 압력, 작업 - 막대 또는 / 평방 센티미터 킬로그램
3. 신청 유형
4. 수량, 롤 길이, 하위 미터. tol. 5%, -1 %
5. 호스 피팅 타입, 상세 도면이나 오래된 샘플 사용
6. 외경, 외경 mm 경우 ID에 알려져 있지 않다
7. 반경 최대 벤드., 음

면책 조항 :정보의 서면 및 구두 HIC는 그것 & 어떤 자연에 신뢰할 수없는 부채를 결정 제공하는 자사의 제품을 상대적으로 그 용도에 대해서는. 유니버설 브랜드 산업 제품의 구매자가 자신에 대한 이런 제품의 적합성을 결정한다.



연락을 인용 :

HIC 인터내셔널 회사 (산업용 밸브 제품 단조 스틸 바디 사업부.)

D 조 - 136, Shankar 도로, 뉴델리 - 110060, 인도

전화 번호: 91-11-6547 2400, 2874 5120

팩스: 91-11-2874 2791

전자 - 메일 : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

웹사이트 : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

주요 담당자 : 미스터 굽타 Anil, 대통령