



Transportadores Elevadores Cinturón de sujeción Especificaciones Técnicas



Cinta transportadora FASTENER especificaciones técnicas HIC fabricados marca universal

Cinta transportadora de sujeción universal garantiza maximizar el tiempo de actividad de transporte, seguridad de transporte, las correas y la productividad, en cierto modo, las placas de acero endurecido y templado gruesa tipos se utilizan, los clips son revestidos de zinc, tornillos tuerca están pintadas auto acabado en negro, ya la vida en la mayor tensión con los cinturones puntuaciones mecánico de sujeción hasta 350 kN / m (= 2.000 PIW)

Industrial mecánico bandas transportadoras pliego de sujetadores



- Minería y la Industria agregados Hawk Tipo Transportadores Transportadores de cinta de sujeción de tamaño 1, 1.5, 2, 2,5 y 3



- Bandas de caucho y piel unidad Grip -Cinturón Fastener así en el tamaño de 47 mm a 147 mm Longitud



- Regazo y Sillín Volver Oval empalmes Tipo Cinturón Cint urón Fastener Tamaño de 1 / 4, 5 / 16, 3 / 8



- Industria de alimentos elevadores de grano Fang Tipo Cinturón Ascensor Pernos biselada Jefe Concertic En Tamaño de rosca métrica y UNC.



- Los cubos de acero Con Recessed Hoyo Euro Perno Hexagonal Tuerca Arandela Según DIN 15237 en tamaño 35 x M10, M10 x 40, M10 x 90



Contacto Cita :

HIC internacional Co (válvula de productos industriales de acero forjado cuerpo div.)
D-136, Shankar Road, Nueva Delhi - 110060, India

Teléfono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sitio web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personal clave : Sr Anil Gupta, Presidente



Transportadores Elevadores Cinturón de sujeción Especificaciones Técnicas



- Los ferrocarriles de Iluminación Belting unidad Walker Tipo Dynamo cinturón Fastener Según RDSO DRG. 3714 (ALT-1).



- Viaje Alligator Transportadores de Alimentos Tipo de cinturón de acero del cordón
En tamaño 15, 20, 25, 27, 35, 45, 55, 65 hasta 288 mm de longitud de la tira

Cinturón Fastener Selección Guía rápida				
Tamaño de sujetador	Rango de espesor de caucho de cinturón (Mm)	Para los cinturones con autorizada tensión de pernos puntuaciones hasta (kN / m) (.I.W.)		Diámetro de la polea mínimo sugerido (Mm)
1	5 a 11	30	150	300
1.5	11 a 17	50	300	450
2	14 a 21	75	440	750
2.5	19 a 25	75	450	1050
3	24 y bove	100	560	1200

* Fastener establece una serie de requisitos son aproximadamente un 5% hasta aproximadamente el ancho de la correa por ejemplo. 600mm de ancho bandas requerirá hasta 30 nn. juegos para hacer un solo conjunto.

Cinturón Fastener información que debe facilitarse en consulta o pedido

1. Tipo de cinturón de sujetadores, es decir, si el tipo halcón y así sucesivamente.
2. Tamaño y Grosor cinturón
3. Cinturón de servicios de aplicaciones
4. Cantidad en números

Descargo de responsabilidad: La información es, por escrito y ver bales son proporcionados por HIC, en relación a sus productos que se determina a no ser fiables y pasivos de cualquier naturaleza en cuanto a sus usos. El comprador de los productos industriales UNIVERSAL marca debe determinar por sí mismo la idoneidad de dichos productos.



Contacto Cita :

HIC internacional Co (válvula de productos industriales de acero forjado cuerpo div.)
D-136, Shankar Road, Nueva Delhi - 110060, India

Teléfono : 91-11-6547 2400, 2874 5120

Fax : 91-11-2874 2791

E-mail : universal@hic-india.com; belts@universaldelhi.org

Sitio web : <http://www.rubber-steel-industrial-products.com>

Personal clave : Sr Anil Gupta, Presidente